

# NIPPON SOLAREFLECT

<b>ការពិពណ៌នា</b>	SolaReflect គឺជា elastomeric cool paint ដែលអាចបញ្ចេញកំដៅព្រះអាទិត្យបានច្រើន ដោយបន្ថយសីតុណ្ហភាពផ្ទៃរហូតដល់ 5°C។ វាអាចកាត់បន្ថយកំដៅស្តុក និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់។	
<b>ប្រភេទ</b>	Elastomeric acrylic-based	
<b>ផ្ទៃប្រើប្រាស់</b>	ប្រព័ន្ធជ្នាំក្នុងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រើលើផ្ទៃធុញាត់ឥដ្ឋខាងក្រៅដូចជា៖ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ឥដ្ឋ</li> <li>• រោងចក្រ</li> <li>• បន្ទប់ដាក់របស់</li> <li>• ជញ្ជាំងឆ្នាំងសិលា</li> <li>• ឃ្នាំង</li> <li>• ពិដាន</li> </ul>	
<b>សម្រេច</b>	Low Sheen ពណ៌៖ មានពណ៌ច្រើនដែលទាក់ទាញក្នុងកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។	
<b>លក្ខណៈពិសេស</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សំចៃថាមពលខ្ពស់បញ្ចាំងពីកំដៅព្រះអាទិត្យ កាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពផ្ទៃ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលម៉ាស៊ីនត្រជាក់</li> <li>• ពណ៌ប្រើប្រាស់បានយូរ ងាយស្រួលលាងសម្អាត និងធន់នឹងអាកាសធាតុល្អឥតខ្ចោះ។</li> <li>• ធន់នឹងការស្រូបយកទឹកធូលីដីល្អឥតខ្ចោះ និងប្រឆាំងនឹងសារធាតុកាបូន។</li> <li>• យឺត និងអាចបត់បែនបានជាមួយនឹងដំណើរការល្អក្នុងកម្លាំង tensile ដែលអាចគ្របដណ្តប់ ឬការពារស្នាមប្រេះសក់។</li> <li>• ធន់នឹងអាល់កាហ្វិក និងការឡើងពណ៌លឿងបានយ៉ាងល្អ។</li> <li>• ការស្រូបយកទឹកទាប និងភាពជ្រាបចូលចំហាយទឹកខ្ពស់ ។</li> <li>• ប្រឆាំងនឹងផ្សិត និងប្រឆាំងនឹងស្បែក។</li> <li>• មិនពុល មិនមានផ្ទុកសំណ បារក និងលោហធាតុធ្ងន់។</li> <li>• ថ្នាំលាបដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលមានវិញ្ញាបនបត្រក្រោមគម្រោងវិញ្ញាបនបត្រផលិតផលអគារបែកចែកសិទ្ធិប្តី</li> </ul>	
<b>វិធីសាស្ត្រនៃការលាប</b>		
<b>ឧបករណ៍ត្រូវប្រើ</b>	ឆក់, រ៉ូឡ័រ, និងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់។	
<b>ការប្រើប្រាស់ធុំ</b>	ផ្រៃស្ត្រ: 10 - 12 ម <sup>2</sup> / លីត្រ (ផ្អែកលើ 40 microns DFT)	
<b>ល្បាយលាយ</b>	មិនមាន	
<b>កម្រាស់ស្រទាប់ពណ៌</b>	40 – 50 microns (ស្រទាប់ពេលស្ងួត)	
<b>ការរៀបចំផ្ទៃ</b>	ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។ ជុលី / ម្សៅ : សម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ចំណែកម្សៅដែលមានលើផ្ទៃត្រូវសម្អាតអោយស្អាតហើយលាបជាមួយ VINILEX 5170 SEALER។ ស្នាមប្រេះ : ត្រូវជួសជុលស្នាមប្រេះដោយ putty ឬ filler ដែលសាកសម។ វត្ថុយកខ្វក់ : ដី ឬ វត្ថុផ្សេងៗដែលជាប់ផ្ទៃចេញ រួចមិនត្រូវអោយមានទឹក ឬសំណើមលើសពី 4%។ ស្បែកនិងផ្សិត : សម្អាតដោយកាំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាតហើយទុកអោយស្ងួត។ ប្រេង / ខ្លាញ់ : លាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុរំលាយបន្តិចបើចាំបាច់។ លាងសម្អាតអោយសព្វដើម្បីអោយបាត់ជាតិខ្លាញ់និងប្រេង។	
<b>ការណែនាំក្នុងការលាប</b>	<b>ផ្ទៃថ្មី ឬមិនទាន់លាបពណ៌៖</b> • លាបធុំ SolaReflect Sealer-Primer ពណ៌ស ចំនួន 1 ស្រទាប់ (40-50 មីក្រូន DFT) • លាបធុំ SolaReflect ចំនួន 2 ស្រទាប់ (40-50 មីក្រូន DFT ក្នុងមួយស្រទាប់)	<b>ផ្ទៃដែលលាបពណ៌ពីមុន៖</b> • លាបធុំ Vinilex 5170 Wall Sealer ចំនួន 1 ស្រទាប់ (20-30 មីក្រូន DFT) • លាបធុំ SolaReflect ចំនួន 2 ស្រទាប់ (40-50 មីក្រូន DFT ក្នុងមួយស្រទាប់)
<b>រយៈពេលស្ងួត</b>	ស្ងួតរាបប៉ះបាន: 30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។ ស្ងួតល្អ: 120 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។	
<b>រយៈពេលលាបបន្ទាប់</b>	2 ម៉ោងយ៉ាងតិច។	
<b>ការសម្អាត</b>	លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។	
<b>ការផ្ទុក</b>	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់, ស្ងួតនិងស្អាត។ កន្លែងកខ្វក់ ឬសារធាតុកខ្វក់អាច បណ្តាលឱ្យមានការបំផ្លាញនៃធុំលាប។	
<b>ព័ត៌មានទូទៅ</b>		
<b>SOLID CONTENT</b>	62 ± 2.0 ដោយទម្ងន់ ( % )	
<b>SPECIFIC GRAVITY</b>	1.36 ± 3 ម <sup>2</sup> / លីត្រ	
<b>ទំហំ</b>	5 លីត្រ និង 18 លីត្រ	
<b>ចំណាំ</b>	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តស្ថានភាពល្អជាតិស្តែង។ ដោយសារការលះខ្វះខាតប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint ( Cambodia ) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកាតាឡិកទិចនិងផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។	